

附件 1

多联式空调（热泵）机组和电风扇两类产品能源 效率标识实施规则修订总体情况

| 序号 | 产品名称 | 适用范围 | 依据的能效标准 | 实施时间 | | | | | | |
|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | 多联式空调（热泵）机组 | 适用于采用风冷式或水冷式冷凝器的多联式空调（热泵）机组、低环境温度空气源多联式热泵（空调）机组。 | GB 21454-2021 多联式空调（热泵）机组能效限定值及能效等级 | 2022年11月1日。2022年11月1日前出厂或进口的产品，可延迟至2024年11月1日前按修订后的实施规则加施能效标识。 | | | | | | |
| 2 | 电风扇 | <p>适用于单相额定电压不超过 250 V，其它额定电压不超过 480 V，由交流或直流电动机驱动在台扇、转页扇、壁扇、台地扇、落地扇，具体范围见下表：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">种类</th> <th style="width: 60%;">扇叶直径规格(mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>台扇、转页扇、壁扇、台地扇、落地扇</td> <td style="text-align: center;">200 ~ 600</td> </tr> <tr> <td>吊扇</td> <td style="text-align: center;">900 ~ 1800</td> </tr> </tbody> </table> <p>不适用于电池供电迷你风扇。</p> | 种类 | 扇叶直径规格(mm) | 台扇、转页扇、壁扇、台地扇、落地扇 | 200 ~ 600 | 吊扇 | 900 ~ 1800 | GB 12021.9-2021 电风扇能效限定值及能效等级 | 2022年11月1日。2022年11月1日前出厂或进口的产品，可延迟至2023年11月1日前按修订后的实施规则加施能效标识。 |
| 种类 | 扇叶直径规格(mm) | | | | | | | | | |
| 台扇、转页扇、壁扇、台地扇、落地扇 | 200 ~ 600 | | | | | | | | | |
| 吊扇 | 900 ~ 1800 | | | | | | | | | |